TANK

Dieseltank VET auf Fahrgestell

Die ideale Lösung für einen normgerechten, sicheren und gegen Diebstahl ausgestatteten Dieseltransport.





≥ Technische Daten

** Zugelassen für öffentlichen Straßenverkehr (ADR Zulassung)

Artikel-Nr	Bezeichnung	Gesamtabmessung L x B in mm	Zulässiges Gesamtgewicht des Anhängers
01020904001	Dieseltank VET 700 L auf Fahrgestell	2830 x 1490	750 Kg
01020904002	Dieseltank VET 1000 L auf Fahrgestell	3580 x 1580	1300 Kg

ANHÄNGERGESTELL

- Heißverzinktes Fahrgestell
- Beleuchtung (Europäische Norm)
- Material und Deichsel genehmigt
- Mittelachse, Kraft 750 Kg für den 700 L Tank (ungebremst) und 1300 Kg für den 1000 L Tank (gebremst)
- 2 Räder 175 R14 C (Reserverad optional)
- In der Höhe verstellbare Deichsel mit Ringkupplung 68 x 42 mm oder Kugelkupplung 0 50 mm
- Hintere Stabilisierungsstütze (Stützrad vorne)

DIESELTANK VET

- Doppelwändig (ADR-Norm)
- Öffnung mit Muffen (für die Montage des Ansaugrohrs)
- Sicherheitsverschluss
- Füllstandmesser mit Schwimmer
- Heißverzinkte Metallwände, doppelseitig, alle Nähte verschweißt
- Füllmündung mit Füllstandbegrenzer

Stabiles Set, entspricht den Europäischen Sicherheitsvorschriften für den Straßenverkehr

- Gegen Diebstahl gesicherter Schrank
- 4 Ausgestattet mit einem automatischen Aufwickler mit 8M Schlauch
- → Pumpe 12 V 60 L/Min
- Ollkommen verzinkt, kein Problem mit Korrosion
- Schlüsselfertig
- Höhenverstellbare Deichsel

SCHRANK UND AUFWICKLER

- Pumpe 12 V 80 L/Min mit Volumenzähler
- Automatische Aufwicklung mit 8M Schlauch
- Automatischer Zapfhahn mit Halterung
- Batterie





Dieseltank VET auf Fahrgestell

TANK









Dieseltank VET auf Fahrgestell

TANK









