

Gületank

3 000 bis 10 000 Liter

TANK

100% **VERZINKT**



VORTEILE

- ⊕ 1 Hintertür mit Vollöffnung an Innenscharnieren und Abzweigung zu landwirtschaftlichem Ventil Ø150 mit Hydraulikantrieb
- ⊕ 1 Seitliche Stiche vorne links Ø150 für Montage eines manuellen Ventils Ø150 (en option) (à faire verif trad)
- ⊕ 1 vordere obere Stiche zur Füllsicherung (à faire verif tad)
- ⊕ 1 Rohrträger für den Transport
- ⊕ 1 Feststellbremse
- ⊕ 1 Straßenbeschilderung
- ⊕ 1 Niveauanzeige am vorderen Ende

TECHNISCHE DATEN

Referenz	Inhalt	Achsen	Räder
01030900001	3000L	Quadrat 70 - Gleis 1600 - 8 Achsen	R 12,5 x 15
01030900002	4000 L	Quadrat 70 - Gleis 1650 - 8 Achsen	R 12,5 x 15
01030900003	5000 L	Carré 90 - Voie 1900 - 8 axes	R 15 x 22,5
01030900004	6500 L	Carré 90 - Voie 1900 - 8 axes	R 15 x 22,5
01030900006	8700 L	Carré 100 - Voie 2000 - 8 axes	R 18 x 22,5
01030900007	10 000 L	Boggie 2x80 - 350x60 - 8 axes	R 15 x 22,5

OPTION

Referenz	Bezeichnung
01991200008	3M Gummischlauch Ø 150mm mit einem männlichen und einem weiblichen Anschlussstück

**FÜR ANDERE GRÖSSEN
RUFEN SIE UNS AN**

STANDARD-AUSRÜSTUNG

- Kompressor mit automatischer Schmierung
- Kraftübertragung mit kardanischem Antrieb
- Doppelte kompakte Sicherung am Ende des Füllvorgangs
- Überdruckventil und Manometer
- Hinteres Landwirtschaftliches Ventil Ø 150 mm mit hydraulischer Steuerung
- 3m flexibel Schlauch + 3m steifer gebogener Ø 150 mm
- Streudüse mit Standardkegel (Karpfenschwanz)
- mechanische Bremse bis zu 4000 L
- mechanische Bremse + hydraulische Bremse ab 5000 L
- Krücke mit mechanischer Abstützung
- Genormte Beleuchtung
- Halter für Kardan
- Halter für Ölbehälter
- Kanister für Schmieröl Paletten

OPTIONEN

- Guillotinventil Manuell Ø 150 mm
- Abgewinkelter Auslauf zum seitlichen Streuen
- Reifen mit niedrigem Druck
- Set zum Bewässern

RUFEN SIE UNS AN

- Einstückige Anordnung mit kompakter abgesenkter Struktur
- Hinter Tür ø 800mm mit inneren Doppelscharnieren, 6 Haken, landwirtschaftliches Ventil Ø 150mm
- 2 Auslässe für Seitenventil Ø 150mm links/rechts
- 3 Schlauchhalter auf beiden Seiten
- Füllanzeige an der Vorderseite
- ab 6500 l : In der Struktur des Behälters selbst ist eine Anti-Schwingen und Implosionsschutz Trennwand eingebaut
- Starrer Pfeil befestigt durch 2 Stifte
- 2 Einstellungen Positionen
- Träger mit mehreren Kompressoren
- mechanische Stütze
- Kardan und Schütz
- mechanische Bremse bis zu 4000 L
- Genormte Beleuchtung
- Behälter mit ursprünglichem Gefälle von 4%

**BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER, Frankreich**



Versand von landwirtschaftlichem Bedarf
0033 369 353 030