## Förderschnecke auf Wagen

### VIEHZUCHT



#### ■ Technische Daten

Artikel-Nr	Ø in mm	L in m	Leistung in PS	Gewicht in Kg	Durchsatz i 30°	n Tonnen/St. 60°
03040200002	160	10	5,5	595	16	12
03040200003	200	10	7,5	657	30	19
03040200004	160	12	7,5	628	16	12
03040200005	200	12	10	705	30	19
03040200006	250	10	10	730	52	35
03040200007	250	12	12,5	792	62	44
03040200011	250	15	12,5	990	67	44
03040200013	300	12	14,9	1500	80	60
03040200043	300	15	12,5	1620	75	55

### VORTEILE

- Grosser Trichter 2 x 1M
- Höhenverstellbar Entladeschwelle von 0M60 bis 1M10
- ① Durchgehend feuerverzinkt
- Zwischenlager (1 Lager alle 3M)
- Schnecke mit schwerer, robuster Konstruktion
- (1) Verstellbarer Abladebehälter, Höhe der Schnecke durch Winde anpassbar
- Abnehmbare Zugstange während der Benutzung





# Förderschnecke auf Wagen

## VIEHZUCHT

100%

verzinkt



Grande trémie 2M x 1M, réglable en hauteur



