

Hydraulischer Mischer

Mit hydraulischem Motor
und 3 Abflussluken mit hydraulischer Öffnung

GERÄTE

NEU



> Hydraulischer Motor



> 3 Abflussluken mit hydraulischer Öffnung



> Abstreifer auf Federsystem



> Aufräumträger der hydraulikschläuche (8 Hydraulikschläuche inklusive männl. Anschlusskupplungen)

**Zum Mischen Ihres Betons,
zur Zubereitung der
Futtermittel und Umhüllung
von Bauernsaatgut**

- VORTEILE**
- + Sie erhalten eine homogene Mischung in kürzester Zeit, unabhängig von der Kiesgröße oder dem Zementanteil Ihres Betons
 - + Ermöglicht den Beton oder das Futtermittel auf der linken oder auf der rechten Seite auszugießen



Technische Merkmale

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Inhalt in Liter | Ø in mm | Gewicht (kg) | Erforderliche Schleppleistung (PS) |
|-------------|--|-----------------|---------|--------------|------------------------------------|
| 05020800030 | Hydraulischer Mischer 800 L mit hydraulischem Motor und 3 Abflussluken mit hydraulischer Öffnung | 800 | 1500 | 640 | 100 |
| 05020800035 | Hydraulischer Mischer 800 L mit hydraulischem Motor und 3 Abflussluken mit hydraulischer Öffnung | 1600 | 1790 | 840 | 100 |

- Ladeschaufel oder manuelles Befüllen
- Schutz durch eine Ladeklappe
- 3 doppelt wirkende Zylinder zum öffnen der Luken
- Eingriffe für Staplergabeln
- 3 Punkt Aufhängung
- Anzahl der Zähne: 4
- Stärke des Bodens: 6 mm
- Stärke der Seite: 5 mm
- Getriebeöl: 80 w 90 (Sendungsgehäuse)
- Höhe des Innentanks: 700 mm
- Mischung Höhe: 500 mm
- Erforderlicher Ölstrom: 110 L/min
- Pumpendruck: 180 bar

**BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER, Frankreich**



Abbildungen nicht verbindlich. Bei den Kennlinien, Maß- und Gewichtswerten kann auf diesem Datenblatt handelt es sich lediglich um Richtwerte.