🎴 Geeignet für den professionellen Einsatz in Bauwesen, öffentlichen Arbeiten, Handwerk, Fassaden, **Gebietskörperschaften** und Grünflächen...



VORTEILE

- Handliches und ergonomisches Fahrgestell, robust aus Epoxi lackiertem korrosionsbeständigem Stahl
- Drehzahlregler: verlangsamt den Motor, wenn der Auslöser losgelassen wird
- 🔓 Hochdruck Doppellanze
- Innovative und praktische Zubehörhalter
- 3/8" Schlauch verstärkt mit 2 Metallgeflechte auf automatischer Aufrollvorrichtung
- Wärmeentlastungsventil: begrenzt die Überhitzung



> Technische Daten

Referenz	Bezeichnung	Druck (Bar)	Durchfluss (L/St)	Leistung PS	Krafstoff- verbrauch(L/St)	Benzin Motor	Schlauch (M)	Treibstoff- tank (L)	Gewicht (Kg)
05080200008	Thermischer Hochdruckreiniger automtatischer Aufwicklung	250	900	15	4	Loncin G420F	20	6	90

Max.	Schallpegel	Druckmesser/	Drehzahl der		
Dauereinsatz	(dB)	Manometer	Pumpe (U/Min)		
4 St	90	ja	3400		



